TopRide (sur fourche) | Thule

242,21 € TTC



Thule TopRide – Porte-vélos de toit sur fourche Fixation sur fourche sans contact cadre, idéale pour le carbone

Le Thule TopRide est un porte-vélos de toit haut de gamme qui se fixe directement à la fourche après retrait de la roue avant. Compatible avec axes traversants 9 à 15 mm et serrage rapide 9 mm, il protège totalement le cadre, y compris en carbone. Léger, sécurisé et compatible avec la majorité des barres de toit, il offre une solution sportive et performante pour les cyclistes exigeants.

Thule TopRide – Porte-vélos sur fourche pour barres de toit Les porte-vélos Thule de toit

Les porte-vélos Thule de toit constituent une solution légère, pratique et efficace pour transporter votre vélo. Il existe trois types de fixation : sur cadre, sur roue ou sur fourche, chacun répondant à des besoins spécifiques en matière de compatibilité et de protection du vélo.

Ils sont particulièrement adaptés aux cyclistes sur route, gravel ou cross-country, et conviennent parfaitement aux berlines et SUV compacts avec une hauteur de chargement modérée. Ils représentent également une excellente alternative pour les véhicules ne disposant pas de boule d'attelage ou lorsque celle-ci est déjà utilisée pour un autre équipement.

Comme tous les produits Thule, ces porte-vélos sont conçus et testés au Thule Test Center™ en Suède. Ils subissent des essais rigoureux de charge, d'endurance, d'exposition aux conditions climatiques extrêmes et de simulations de crash afin de garantir une sécurité maximale lors de chaque trajet.

Pourquoi choisir le Thule TopRide ?

Le Thule TopRide est un porte-vélos de toit sur fourche destiné aux cyclistes recherchant une solution sportive et performante. En retirant la roue avant, le vélo est fixé directement par la fourche, ce qui évite tout contact avec le cadre. Cette configuration est particulièrement recommandée pour les cadres et pattes de fourche en carbone.

Compatible avec les axes traversants modernes de 9 à 15 mm ainsi qu'avec les systèmes à serrage rapide 9 mm en standard, il peut également s'adapter aux axes 20 x 110 mm via un adaptateur supplémentaire. Il convient aux vélos avec freins à disque, accepte des roues jusqu'à 29 pouces et un empattement maximal de 1250 mm.

Le montage se fait au sol sur l'adaptateur de fourche, puis le vélo glisse dans les rails du porte-vélos avec confirmation auditive et visuelle de verrouillage correct. Le limiteur de couple Thule AcuTight assure un serrage optimal des systèmes à serrage rapide. Une sangle arrière réglable maintient la roue solidement en place pendant le transport.

Léger avec ses 3,5 kg et capable de supporter jusqu'à 18 kg, il se monte facilement sur la majorité des barres de toit, y compris les barres Thule et de nombreuses barres d'origine. Le système de verrouillage intégré sécurise le vélo au porte-vélos ainsi que le porte-vélos aux barres de toit. Pour une sécurité renforcée, l'utilisation d'un câble antivol complémentaire est recommandée.

Disponibilité & placement

Nous disposons de plusieurs modèles Thule en stock, mais pas nécessairement toutes les références en permanence. Afin d'éviter un déplacement inutile, nous vous conseillons de nous contacter au 071 59 29 49 ou par email à shop@bjmtech.be avant votre visite.

Le porte-vélos peut être livré dans son emballage d'origine ou installé directement sur les barres de toit de votre véhicule lors de votre passage. Nous pouvons également fournir les barres de toit Thule adaptées spécifiquement à votre véhicule. N'hésitez pas à passer en showroom à Nalinnes pour recevoir nos conseils.

Caractéristiques du produit :

Poids: 3.5 kg
Capacité de charge: 18 kg