

Teleco Ultra Comfort 6000

3 790,00 € TTC



Nouveauté mondiale : **le climatiseur Ultra Comfort**

La solution idéale pour Van, Fourgons à toit relevables et Camping-Car profilés.

Uniquement pour Fiat Ducato, Citroen Jumper, ... >2021 - Multijet 2.2L

L'**ULTRA COMFORT 6000** est composé de 2 unités :

- 1) L'unité intérieure s'insère dans le tableau de bord à l'intérieur du véhicule
- 2) Unité Extérieure, composée de 2 parties reliées par des tuyaux, montée derrière le pare-chocs du Véhicule

Les 2 parties sont reliées par des tuyaux flexibles avec raccords rapides

Le gaz réfrigérant est déjà chargé dans le climatiseur et distribué dans toutes les pièces, y compris les tuyaux de raccordement étanches.

Le climatiseur a une double fonction : Refroidissement et Chauffage (Pompe à Chaleur).

Prix placement compris

- Pas de poids en hauteur et gain de place sur le toit
- Conserver la luminosité d'un lanterneau
- Unité de compression complètement invisible
- Diffuseur intérieur intégré et discret
- Plus de diffuseur d'air froid dans le couloir
- Silencieux et puissant avec une consommation minimale
- Climatiseur réversible avec pompe à chaleur pour le froid et le chaud
- Rend possible l'installation d'un climatiseur même avec un toit relevable
- Alimentation 220V
- Double fonctions : Refroidissement et chauffage (pompe à chaleur)
- Trois vitesses de ventilation + mode Automatique
- Faible consommation (moins de 3A)
- Grilles de diffusion réglables verticalement et horizontalement
- Affichage avec indication de la température
- Contrôle du climatiseur à distance via une télécommande
- Longueur de véhicule recommandé : 5 - 6.5m

Données techniques :

Alimentation : 230V, 50Hz ~

Capacité de refroidissement : 6000Btu/h -1,76 kW

Capacité de chauffage : 5700Btu/h -1,67 kW

Absorption de courant : 2,9A

Télécommande infrarouge : oui

Plage de réglage de la température : 16÷31°C

Nombre de vitesses de ventilateur interne : 3 + Auto

Flux d'air interne : 360m³/h

Quantité maximale du type de réfrigérant : R134a / 650g

Approbations CE / R10

Poids 28 kg

Caractéristiques du produit :

Attributs du produit :