

450° GEN. 2 | ROCKALU

1 290,00 € TTC



L'**auvent autoportant ROCKALU 450° GEN.2** offre une protection étendue sur le côté et à l'arrière du véhicule, idéale pour le bivouac, l'overlanding, les campements longue durée ou les expositions. Grâce à son **retour arrière et avant**, il est parfaitement adapté aux **véhicules sans hayon** (porte battante) ainsi qu'aux **pick-up avec hard-top**, où il protège à la fois le coffre et la cabine.

Disponible en **version gauche ou droite** (non symétrique), le **ROCKALU 450 GEN.2** est entièrement autoportant, se déploie en environ une minute et peut être complété par des **parois optionnelles** pour créer un espace de vie fermé.

Nous proposons un **placement en atelier soigné et garanti**, avec écolage à l'utilisation de l'auvent (forfait ±150 €). Commande ou prise de rendez-vous via info@bjmtech.be ou **071 59 29 49**.

Auvent autoportant **ROCKALU 450° GEN.2** – protection extrême pour bivouac et overlanding Couverture 450° et conception pensée pour les véhicules sans hayon

L'**auvent ROCKALU 450 GEN.2** est conçu pour offrir une **zone de vie couverte très étendue** sur le côté et à l'arrière du véhicule. Contrairement aux modèles 180° ou 360°, il dispose d'un **retour arrière** protégeant efficacement l'ouverture du coffre, ainsi que d'un **retour avant** lorsqu'il est monté sur un hard-top.

Cette configuration le rend particulièrement adapté aux **véhicules à porte battante** (Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes Classe G, Ineos Grenadier, etc.) ainsi qu'aux **pick-up équipés d'un hard-top**, où il protège aussi la cabine.

Structure aluminium renforcée et autoportance jusqu'à 50 km/h

Le **ROCKALU 450 GEN.2** est entièrement **autoportant** et stable jusqu'à **50 km/h de vent**. Sa structure en **aluminium renforcé** allie robustesse et durabilité, tout en restant fonctionnelle sur le terrain. Le déploiement est rapide et intuitif : en environ **une minute**,

l'auvent est prêt à l'usage.

Des **poteaux télescopiques réglables de 2,10 m à 2,50 m** sont fournis pour renforcer la stabilité si nécessaire et faciliter l'évacuation de l'eau en cas de pluie.

Toile technique, éclairage intégré et parois optionnelles

La toile en **polyester 320 g/m²** offre une excellente protection contre le soleil (UPF 50+) et les intempéries. Le modèle GEN.2 intègre un **éclairage LED** directement dans les bras de l'auvent, avec **trois modes de couleur** (blanc, blanc chaud, ambre), idéal pour le confort en soirée.

Des **parois latérales optionnelles** permettent de transformer l'auvent en un **espace de vie fermé**, protégé du vent et de la pluie, pour une surface totale pouvant dépasser les **20 m²**. Les moustiquaires intégrées offrent luminosité et modularité selon l'usage.

Versions disponibles et données techniques

Le ROCKALU 450 GEN.2 est disponible en **version gauche ou droite** (non symétrique), à choisir en fonction de votre véhicule et de votre configuration.

Caractéristique
Donnée Surface couverte ? 12,5 m² (jusqu'à ±21 m² avec parois) Dimensions fermé 210 x 20 x 18 cm Poids ? 30 kg
Résistance au vent Jusqu'à 50 km/h Hauteur des poteaux Réglables de 2,10 m à 2,50 m Éclairage LED intégré (blanc / blanc chaud / ambre) Conseils et installation en atelier

Le **ROCKALU 450 GEN.2** se monte sur **galerie ou barres de toit** (trois points d'ancrage). Chaque véhicule présentant des contraintes spécifiques, nous recommandons de **venir avec votre véhicule** afin de valider la compatibilité et la meilleure solution de fixation.

Pour éviter un déplacement inutile, merci de nous contacter pour vérifier le stock. Il est possible d'emporter l'auvent dans sa boîte ou de le faire placer par nos soins sur votre véhicule.

Nous proposons la **pose en atelier sur rendez-vous**, avec montage soigné et écolage complet pour une utilisation optimale (forfait main-d'œuvre ±150 €). Contact : **info@bjmtech.be** ou **071 59 29 49**.

Caractéristiques du produit :

Poids: 30 Kg

Attributs du produit :