450° | SD Overlanding

1 300,00 € TTC



L'**auvent latéral SD Overlanding 450°** offre une protection étendue sur le côté et à l'arrière du véhicule, idéale pour le bivouac, le camping ou les expositions.

Il est particulièrement adapté aux **véhicules sans hayon arrière** (porte battante) et aux **pick-up équipés d'un hard-top**, grâce à son retour arrière qui protège efficacement l'ouverture du coffre.

Disponible en **version gauche ou droite**, il se monte sur **barres de toit ou galerie** (minimum deux points d'ancrage). Nous proposons un **placement en atelier soigné et garanti**, avec écolage à l'utilisation de l'auvent (forfait ±150 €). Commande ou prise de rendez-vous via **info@bjmtech.be** ou **071 59 29 49**.

Auvent latéral SD Overlanding 450° – auvent baroudeur pour bivouac et overlanding Couverture 450° pour un campement confortable et protégé

Avec son ouverture à **450° (270° arrière + 180° latérale)**, l'auvent SD Overlanding crée une large zone abritée sur le côté et à l'arrière du véhicule. Il permet de protéger l'accès au coffre, de cuisiner à l'abri, de créer un espace de vie confortable ou de protéger du matériel lors d'un bivouac, d'un road trip ou d'une exposition.

Ce type d'auvent est particulièrement indiqué pour les **véhicules équipés d'une porte arrière battante** (4x4, vans, utilitaires) ainsi que pour les **pick-up avec hard-top**, car le retour arrière assure une protection efficace de la zone de chargement.

Structure renforcée et toile premium

L'auvent SD Overlanding 450° repose sur une **structure en aluminium renforcée à double section**, garantissant une excellente rigidité tout en conservant un poids maîtrisé. La toile en **polycoton Oxford Ripstop 340 g/m²** est entièrement étanche, résistante

aux UV et conçue pour résister aux conditions exigeantes du bivouac et de l'overlanding.

Les **coutures doublées, renforcées et thermosoudées** assurent une étanchéité durable. Une **bâche de protection extérieure en PVC 1000D** protège efficacement l'auvent replié contre les frottements, les branches et les intempéries.

Stabilité, modularité et parois optionnelles

L'auvent est livré avec **pieds télescopiques et haubans** permettant de gérer le vent et de créer une pente d'écoulement efficace en cas de pluie. Bien qu'autoportant une fois déployé, l'utilisation des pieds est recommandée pour un usage prolongé ou par météo changeante.

Des **parois optionnelles** peuvent être ajoutées afin de transformer l'auvent en une **véritable pièce de vie fermée**, idéale pour les séjours plus longs, les nuits fraîches ou les conditions venteuses.

Caractéristiques techniques CaractéristiqueDonnée Ouverture 450° (270° + 180°) Surface couverte Environ 10 à 15 m² Longueur du boîtier 210 cm Longueur des bras ? 200 – 210 cm Dimensions replié ? 210 x 17 x 20 cm Poids ? 28 kg Coloris Toile camel / armature noire Versions Côté gauche ou côté droit Conseils et installation en atelier

Le SD Overlanding 450° se monte sur **galerie ou barres de toit** (minimum deux points d'ancrage). Chaque véhicule présentant des contraintes spécifiques, nous recommandons de **venir avec votre véhicule** afin de valider la compatibilité et la meilleure solution de fixation.

Pour éviter un déplacement inutile, merci de nous contacter pour vérifier le stock. Il est possible d'emporter l'auvent dans sa boîte ou de le faire placer par nos soins sur votre véhicule.

Nous proposons en effet la **pose en atelier sur rendez-vous**, avec montage soigné et écolage complet pour une utilisation optimale (forfait main-d'œuvre ±150 €). Contact : **info@bjmtech.be** ou **071 59 29 49**.

Caractéristiques du produit :

Poids: 28 kg